

Sécurité du montage - Dokadek 30

Tenir compte des points de haubannage autorisés !

98033-488-01
98033-200-01
98033-308-01
98033-379-01

Coffrage dans la zone courante

98033-200-01
98033-201-01
TR1104-205-01
98033-203-01

Tête de support	Tête d'angle	Tête de voile
◆	└	└

98033-107

Éviter toute collision !

min. 310 cm
210 cm
98033-379-01

Coffrage en rive de bâtiment

TR1012-200-01
TR1012-201-01
TR1012-201-02
TR1012-202-01

Méthode de contre-ventement alternative

TR1068-200-01

Tête de support	Tête de voile	Tête en crois	Tête de rive	Cadre de montage Euxex avec croisillons diagonaux
◆	└	└	└	

98033-101

Utiliser la perche de montage !

98033-203-01
98033-203-02

Décoffrage

98033-469-01
98033-510-01
TR1073-201-01
TR1073-200-01
98033-275-01

 Rail de démarrage Dokadek Référence 183063000	 Panneau Dokadek 1,22x2,44m Référence 586501000 Panneau Dokadek 0,81x2,44m Référence 586502000	 Perche grande hauteur Dokadek Référence 586562000	 Perche de montage B Dokadek Référence 586540000
 Cadre de montage Euxex 1,22m Référence 586557000 Cadre de montage Euxex 0,81m Référence 586558000	 Croisillon diagonal	 Raccord de croisillement B Référence 586195000	 Perche de décoffrage Dokadek Référence 586541000
 Escabeau pliant 0,97m Référence 586555000	 Équerre pour garde-corps long. Dokadek 1,20m Référence 586560000	 Équerre pour gc trans. court Dokadek 1,20m Référence 586589000	 Support de compensation Dokadek
 Bride de support H20 Dokadek Référence 586518000	 Putrelle Doka H20		

