

[kg] Artikel nr.


[kg] Artikel nr.

Doka arbetskonsol K 3,00m
Doka arbetskonsol K 4,50m
Doka-Faltbühne K


291,5 580442000
444,5 580443000

Hängställning 120 3,30m
Hängställning 120 4,30m
Hängebühne 120

44,0 580411000
52,6 580412000



trädelar gullaserade
ståldelar galvaniserade
Levereras: ihopvikt



galvaniserad
Levereras: ihopvikt

Lös arbetskonsol K
Faltkonsole K

52,4 580441000



galvaniserad
längd: 224 cm
höjd: 245 cm
Levereras: ihopvikt



Stödbalk
Stützträger

28,5 580414000




galvaniserad
höjd: 248 cm



Bygelhuvud K-ES
Bügelkopf K-ES

3,9 580444000



galvaniserad
höjd: 35 cm



Stödprofil
Druckprofil

4,9 580417000




galvaniserad
längd: 34 cm
bredd: 19 cm



Doka arbetskonsol A ytterhörn
Doka-Faltbühne A Eckausführung

461,5 580473000




trädelar gullaserade
ståldelar galvaniserade
Levereras: ihopvikt



Stödben
Stützstab

32,9 580416000




galvaniserad
längd: 370 cm



Utfyllnadsplattform 3,00m
Ausgleichsbühne 3,00m

153,5 580485000




trädelar gullaserade
ståldelar galvaniserade
Levereras: ihopvikt



Horisontalstag d2 175
Horizontalstrebe d2 175


2,7 582733000



galvaniserad

Horisontal 1,35m
Horizontale 1,35m

2,1 580422000




galvaniserad

| | | |
|-----------------------------|------|-----------|
| Ställningsrör 48,3mm 1,00m | 3,6 | 682014000 |
| Ställningsrör 48,3mm 1,50m | 5,4 | 682015000 |
| Ställningsrör 48,3mm 2,00m | 7,2 | 682016000 |
| Ställningsrör 48,3mm 2,50m | 9,0 | 682017000 |
| Ställningsrör 48,3mm 3,00m | 10,8 | 682018000 |
| Ställningsrör 48,3mm 3,50m | 12,6 | 682019000 |
| Ställningsrör 48,3mm 4,00m | 14,4 | 682021000 |
| Ställningsrör 48,3mm 4,50m | 16,2 | 682022000 |
| Ställningsrör 48,3mm 5,00m | 18,0 | 682023000 |
| Ställningsrör 48,3mm 5,50m | 19,8 | 682024000 |
| Ställningsrör 48,3mm 6,00m | 21,6 | 682025000 |
| Ställningsrör 48,3mmm | 3,6 | 682001000 |

Gerüstrohr 48,3mm

galvaniserad



| | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|
| Halvkoppling med skruv 48mm 50 | 0,84 | 682002000 |
|---------------------------------------|-------------|------------------|

Anschraubkupplung 48mm 50

galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm

| | | |
|-------------------------|------------|------------------|
| Koppling KV 48mm | 1,5 | 582560000 |
|-------------------------|------------|------------------|


Drehkupplung 48mm

galvaniserad
nyckelvidd: 22 mm

| | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
| Stålbalk Uni WS10 Top50 3,50m | 68,4 | 580012000 |
|--------------------------------------|-------------|------------------|

Mehrzweckriegel WS10 Top50 3,50m


blålackerad



| | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|
| Stålbalk WS10 Top50 3,50m | 71,5 | 580050000 |
|----------------------------------|-------------|------------------|


Stahlwandriegel WS10 Top50 3,50m

blålackerad



| | | |
|----------------------|------------|------------------|
| Fasadklämma V | 8,1 | 580694000 |
|----------------------|------------|------------------|

Fassade-Fertigteilklemme V

galvaniserad
längd: 70 cm
höjd: 41 cm
nyckelvidd: 50 mm


| | | |
|--------------------------------|------------|------------------|
| Skyddsräcksförlängare K | 4,9 | 580447000 |
|--------------------------------|------------|------------------|

Geländerverlängerung K

galvaniserad
höjd: 87 cm

| | | |
|-------------------------|-------------|------------------|
| Ändskyddsgrind T | 29,1 | 580488000 |
|-------------------------|-------------|------------------|

Seitenschutzgeländer T

galvaniserad
längd: 115 - 175 cm
höjd: 112 cm

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|
| Universal skyddsräcksbygel | 3,0 | 580478000 |
|-----------------------------------|------------|------------------|

Universal-Geländerbügel


galvaniserad
höjd: 20 cm

| | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| Doka 4-parts kätting 3,20m | 15,0 | 588620000 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|

Doka-Vierstrangkette 3,20m

Beakta driftsanvisningen!

CE




| | | |
|--|-------------|------------------|
| Upphängningsautomat Fix-De-Fix 3150kg | 27,0 | 586014000 |
|--|-------------|------------------|

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

Beakta driftsanvisningen!

CE




| | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| Lyftgaffel t arbetskonsol K/M | 194,0 | 580492000 |
|--------------------------------------|--------------|------------------|

Bühnen-Umsetzgabel K/M


blålackerad
längd: 205 - 262 cm
bredd: 210 cm
Levereras: ihopvikt
Beakta driftsanvisningen!

CE



| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| Stjärnskruv | 0,75 | 580425000 |
|--------------------|-------------|------------------|

Sternschraube

galvaniserad
längd: 17 cm

[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Upphångningsbalk K2

Einhängeträger K2

44,1 580463000

galvaniserad
höjd: 251 cm**Universal verktygssats 15,0**

Universal-Werkzeugbox 15,0

9,1 580392000

Ingår i leveransen:

(A) Spärrskaft 1/2"galvaniserad
längd: 30 cm

0,73 580580000

(B) Öppennyckel 13/17

0,08 580577000

(C) Öppennyckel 22/24

0,22 580587000

(D) Öppennyckel 30/32

0,80 580897000

(E) Öppennyckel 36/41

1,0 580586000

(F) Ringnyckel 17/19

0,27 580590000

(G) Fyrkantsmutter 22

0,31 580589000

(H) Hylsnyckel 41

0,99 580585000

(I) Förlängare 11cm 1/2"

0,20 580581000

(J) Förlängare 22cm 1/2"

0,31 580582000

(K) Kardankoppling

0,16 580583000

(L) Mutter för hylsnyckel 19 1/2" L

0,16 580598000

(M) Hylsa 13 1/2"

0,06 580576000

(N) Hylsa 24 1/2"

0,12 580584000

(O) Hylsa 30 1/2"

0,20 580575000


(P) Trekantshylsa, utfyllnadskonus 15,0 DK

0,30 580579000

galvaniserad


längd: 8 cm

nyckelvidd: 30 mm

**Bygelhuvud ES**


Bügelkopf ES

6,2 580459000

galvaniserad
längd: 21 cm
bredd: 11 cm
höjd: 29 cm**Upphångningsbeslag AK**

Aufhängeblech AK

8,3 580494000

galvaniserad
längd: 65 cm**Ingjutningsbygel ES**

Einhängeschlaufe ES

1,0 580458000

obehandlat
längd: 72 cm**Upphångningssko A**


Aufhängeschuh A

10,0 580407000

galvaniserad
längd: 22 cm
bredd: 13 cm
höjd: 34 cm**Upphångningsprofil AK**


Aufhängeprofil AK

14,8 580595000

galvaniserad
längd: 109 cm**Upphångningsprofil ES**


Aufhängeprofil ES

15,3 580596000

galvaniserad
längd: 109 cm**Upphångningsbeslag ES**

Aufhängeblech ES

9,2 580493000

galvaniserad
längd: 68 cm