


**Förankringssystem 15,0**

Spännstag 15,0mm fzv 0,50m	0,72	581821000
Spännstag 15,0mm fzv 0,75m	1,1	581822000
Spännstag 15,0mm fzv 1,00m	1,4	581823000
Spännstag 15,0mm fzv 1,25m	1,8	581826000
Spännstag 15,0mm fzv 1,50m	2,2	581827000
Spännstag 15,0mm fzv 1,75m	2,5	581828000
Spännstag 15,0mm fzv 2,00m	2,9	581829000
Spännstag 15,0mm fzv 2,50m	3,6	581852000
Spännstag 15,0mm fzv .....mm	1,4	581824000
Spännstag 15,0mm obehandlat 0,50m	0,73	581870000
Spännstag 15,0mm obehandlat 0,75m	1,1	581871000
Spännstag 15,0mm obehandlat 1,00m	1,4	581874000
Spännstag 15,0mm obehandlat 1,25m	1,8	581886000
Spännstag 15,0mm obehandlat 1,50m	2,1	581876000
Spännstag 15,0mm obehandlat 1,75m	2,5	581887000
Spännstag 15,0mm obehandlat 2,00m	2,9	581875000
Spännstag 15,0mm obehandlat 2,50m	3,6	581877000
Spännstag 15,0mm obehandlat 3,00m	4,3	581878000
Spännstag 15,0mm obehandlat 3,50m	5,0	581888000
Spännstag 15,0mm obehandlat 4,00m	5,7	581879000
Spännstag 15,0mm obehandlat 5,00m	7,2	581880000
Spännstag 15,0mm obehandlat 6,00m	8,6	581881000
Spännstag 15,0mm obehandlat 7,50m	10,7	581882000
Spännstag 15,0mm obehandlat .....mm	1,4	581873000
Ankerstab 15,0mm		



**DIN**  
18216

<b>Vingmutter 15,0</b>	0,31	581961000
------------------------	------	-----------

Flügelmutter 15,0




galvaniserad  
längd: 10 cm  
höjd: 5 cm  
nyckelvidd: 27 mm

**DIN**  
18216

<b>Tallriksmutter 15,0</b>	1,1	581966000
----------------------------	-----	-----------

Superplatte 15,0



galvaniserad  
höjd: 6 cm  
diameter: 12 cm  
nyckelvidd: 27 mm

**DIN**  
18216

<b>Sexkantsmutter 15,0</b>	0,23	581964000
----------------------------	------	-----------

Sechskantmutter 15,0




galvaniserad  
längd: 5 cm  
nyckelvidd: 30 mm

**DIN**  
18216

<b>Upplagsplatta 12/12</b>	1,3	581930000
----------------------------	-----	-----------

Ankerplatte 12/12




galvaniserad

**DIN**  
18216

<b>Upplagsplatta 15/20</b>	1,8	581929000
----------------------------	-----	-----------

Ankerplatte 15/20




galvaniserad

**DIN**  
18216

<b>Spännstagsplatta vinklad 12/18</b>	1,3	581934000
---------------------------------------	-----	-----------

Winkelplatte 12/18



galvaniserad

**DIN**  
18216

<b>Spikbleck 15,0</b>	0,15	581692000
-----------------------	------	-----------


Nagelblech 15,0



galvaniserad  
diameter: 10 cm

<b>Utfylladskonus 15,0 5cm</b>	0,43	581969000
--------------------------------	------	-----------


Vorlaufkonus 15,0 5cm



galvaniserad  
längd: 11 cm  
diameter: 3 cm  
Verktyg: Trekantshylsa, utfyllnadskonus 15,0 DK  
Beakta inbyggnadsanvisningar!

<b>Klätterkonus 15,0 5cm</b>	0,97	581980000
------------------------------	------	-----------

Kletterkonus 15,0 5cm



galvaniserad  
längd: 17 cm  
diameter: 6 cm  
nyckelvidd: 41 mm  
Beakta inbyggnadsanvisningar!

<b>Plasthylsa 15,0 5cm</b>	0,007	581990000
----------------------------	-------	-----------

Dichtungshülse 15,0 5cm



svart  
längd: 10 cm  
diameter: 3 cm

<b>Skarvstag 15,0 5cm</b>	1,7	581972000
---------------------------	-----	-----------

Ankerkopf 15,0 5cm



galvaniserad  
längd: 76 cm  
nyckelvidd: 24 mm  
Beakta inbyggnadsanvisningar!

**DIN**  
18216

<b>Skarvstag 15,0 5cm 1,20m</b>	2,5	581832000
---------------------------------	-----	-----------

Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m



galvaniserad  
längd: 131 cm  
nyckelvidd: 24 mm  
Beakta inbyggnadsanvisningar!

**DIN**  
18216

<b>Utfyllnadskonus 15,0 5cm</b>	0,45	581699000
---------------------------------	------	-----------


Sperrenvorlauf 15,0 5cm



längd: 11 cm  
diameter: 5 cm  
Verktyg: Trekantshylsa, utfyllnadskonus 15,0 DK  
Beakta inbyggnadsanvisningar!

<b>Plasthylsa S 15,0 5cm</b>	0,009	581697000
------------------------------	-------	-----------

Dichtungshülse S 15,0 5cm



svart  
längd: 11 cm  
diameter: 4,7 cm

<b>Utfyllnadskon synlig betong 15,0 5cm</b>	0,46	581973000
---	------	-----------

Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm



galvaniserad  
längd: 11 cm  
diameter: 4,3 cm  
Verktyg: Trekantshylsa, utfyllnadskonus 15,0 DK


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

**Upphångningskonus 15,0 5cm**

Aufhängekonus 15,0 5cm

0,88 581971000

galvaniserad  
längd: 16 cm  
diameter: 6 cm  
Beakta inbyggnadsanvisningar!**Spikbleck M30**


Vorlaufscheibe M30

0,25 581975000

galvaniserad  
diameter: 9 cm**Upphångningskonus 15,0 för isolering 11cm**


Aufhängekonus 15,0 för Isolierung bis 11cm

3,6 580495000

galvaniserad  
längd: 30 cm  
diameter: 5 cm**Utfyllnads klämmma M30**


Vorlaufklemme M30

0,19 581833000

galvaniserad  
diameter: 4 cm**Plasthylsa 15,0 för isolering 11cm**


Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm

0,05 580498000

naturvit  
längd: 30 cm  
diameter: 6 cm**Upphångningskonus 30kN 15,0**

Einschraubkonus 30kN 15,0

0,74 581895000

galvaniserad  
längd: 15 cm**Konusskruv RD 28**

Konusschraube RD 28

0,65 580496000


galvaniserad  
längd: 9 cm  
diameter: 6 cm**Ingjutningshylsa för dwg 30kN 15,0**

Ingjutningshylsa för dwg 30kN 15,0 fzb

0,45 581896000

Gesimsanker 30kN 15,0

0,44 581890000

längd: 7 cm  
Beakta inbyggnadsanvisningar!**Spikbleck RD 28**


Vorlaufscheibe RD 28

0,25 580497000

galvaniserad  
diameter: 9 cm**Spikkonus 15,0**


Nagelkonus 15,0

0,02 581897000

svart  
längd: 7 cm**Universal klätterkonus 15,0**

Universal-Kletterkonus 15,0

1,3 581977000

galvaniserad  
längd: 13 cm  
diameter: 5 cm  
Verktyg: Universal - trekantshylsa  
15,0/20,0**Plugg 29mm**

Gesimsankerstopfen 29mm

0,003 581891000

grå  
diameter: 3 cm**Konusskruv B 7cm**


Konusschraube B 7cm

0,86 581444000

röd  
längd: 10 cm  
diameter: 7 cm  
nyckelvidd: 50 mm**Zink plugg 15,0**


Zinkstöpsel 15,0

0,20 581889000

galvaniserad  
längd: 9,9 cm  
diameter: 2,9 cm  
Verktyg: Fyrkantnyckel 1/2"**Plasthylsa K 15,0**


Dichtungshülse K 15,0

0,03 581976000

orange  
längd: 12 cm  
diameter: 6 cm**Ingjutningsstag m platta 15,0 11,5cm**

Sperranker 15,0 11,5cm

0,77 581868000




obehandlat

**Utfyllnadskon synlig betong MF 15,0**


Sichtbetonvorlauf MF 15,0

1,5 581928000

galvaniserad  
längd: 12,6 cm  
diameter: 5,3 cm  
Verktyg: Universal - trekantshylsa  
15,0/20,0**Ingjutningsstag m platta 15,0 16cm**

Sperranker 15,0 16cm

0,83 581997000




obehandlat

**Ingjutningsstag m platta 15,0 40cm**

Sperranker 15,0 40cm

1,4 581999000




obehandlat

[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

**Ingjutningsstag m platta dubbel 15,0 20cm****1,1 581820000**

Sperranker beidseitig 15,0 20cm



obehandlat

Speciallängder kan beställas med specialartnr. 580100000, ange beteckningen och den önskade längden i mm.

**Ingjutningsstag 15,0****0,92 581984000**

Wellenanker 15,0




obehandlat

längd: 67 cm

**Väggförankring 15,0 15cm****1,5 581893000**


Wandanker 15,0 15cm



galvaniserad

**Bund-Upphångningskonus 15,0****1,4 580428000**

Bund-Aufhängekonus 15,0



galvaniserad


längd: 16 cm

diameter: 6 cm

Beakta inbyggnadsanvisningar!

**Förankringsbult 15,0****0,41 581120000**

Felsanker-Spreizeinheit 15,0



galvaniserad


längd: 9 cm

diameter: 4 cm

Beakta inbyggnadsanvisningar!

**Förankringsbult, installationrör****0,85 581123000**

Felsanker-Einbaurohr




galvaniserad

längd: 50 cm

diameter: 3 cm

**Formtrycksmätare B****34,5 580570000**


Vorspanngerät B



galvaniserad

**Tätbricka G 15,0 33cm****0,68 581818000**

Wassersperre G 15,0 33cm



obehandlat

längd: 33 cm

bredd: 12 cm

höjd: 12 cm

Speciallängder kan beställas med specialartnr. 580100000, ange beteckningen och den önskade längden i mm.

**Plugg fiberbetong 30,7mm****0,03 581902000****Plugg fiberbetong 32mm****0,02 581830000****Plugg fiberbetong 45mm****0,10 581438000****Plugg fiberbetong 54mm****0,16 581955000**

Faserbetonstopfen



grå

**Betongkonus 52mm****0,19 581939000**

Betonkonus 52mm



grå

**Skarvmutter 15,0****0,49 581981000**

Verbindungsmuffe 15,0



obehandlat

längd: 11 cm

diameter: 3 cm

**DIN**  
18216**Svetsmutter 15,0****0,25 581691000**

Anschweißmuffe 15,0



obehandlat


längd: 8 cm

diameter: 3 cm

Säkerhetsinformation: Får ej svetsas med inskruvat spännstag - risk för brott!

**DIN**  
18216**Svetsmutter 15,0 för stålspond****0,75 581693000**

Anschweißmuffe 15,0 für Spundwand



obehandlat

längd: 10 cm

höjd: 13 cm

**Spännkonus 15,0****0,46 581967000**

Spannkonus 15,0




gul

längd: 11 cm


diameter: 6 cm

**DIN**  
18216**Distansrör 22mm 2,50m****0,45 581951000**

Kunststoffrohr 22mm 2,50m

**Tätbricka 15,0****0,52 581914000**

Wasserstop 15,0




obehandlat

längd: 12 cm

**Tätbricka 15,0 33cm****1,3 581817000****Tätbricka S 15,0 33cm****1,2 581819000**

Wassersperre 15,0



obehandlat

längd: 33 cm

diameter: 7 cm

Speciallängder kan beställas med specialartnr. 580100000, ange beteckningen och den önskade längden i mm.

**Universal-konus 22mm****0,005 581995000**

Universal-Konus 22mm



grå

diameter: 4 cm

[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

**Plastplugg 22mm**

Verschlussstopfen 22mm

0,003 581953000



grå

**Distanshållare 20cm**

Distanshållare 25cm

Distanshållare 20cm


Distanzhalter

0,05 581907000

0,09 581908000

0,10 581909000

grå

**Fiberbetongrör 22mm 0,18m**

Fiberbetongrör 22mm 0,23m

Fiberbetongrör 22mm 0,28m

Fiberbetongrör 22mm 0,38m

Fiberbetongrör 22mm 1,25m

Faserbetonrohr 22mm


0,28 581904000

0,36 581905000

0,44 581906000

0,61 581903000

1,9 581991000

**Plugg fiberbetong 22mm**

Faserbetonstopfen 22mm

0,02 581992000

**REPOXAL-tvåkomponentlim**

REPOXAL-Zweikomponenten Kleber

1,2 581993000

**Plywoodsdydd för spännstag 15,0**

Schalhautschutz für Anker 15,0

0,25 580219000




galvaniserad

nyckelvidd: 46 mm

**Plywoodsdydd för konus 15,0**

Schalhautschutz für Konus 15,0

0,38 580220000




nyckelvidd: 70 mm

**Spännstagshållare 15,0**

Ankerhalter 15,0

0,43 581835000




obehandlat

**Skarvkonus 15,0**

Freistellkonus 15,0

0,51 581865000



svart

blå

längd: 20,6 cm


diameter: 7 cm

Beakta inbyggnadsanvisningar!

**Avformningsverktyg för skarvkonus**

Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000



galvaniserad

längd: 10,7 cm

nyckelvidd: 24 mm

**Trekantshylsa, utfyllnadskonus 15,0 DK**

Vorlaufschlüssel 15,0 DK

0,30 580579000



galvaniserad

längd: 8 cm

nyckelvidd: 30 mm

**Universal trekantshylsa 15,0/20,0**

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000



galvaniserad


längd: 9 cm

nyckelvidd: 50 mm

**Spännstagsnyckel 15,0/20,0**

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

1,9 580594000



galvaniserad


längd: 37 cm

diameter: 8 cm

**Spännstagslastmätare 300kN**

Ankerlastmessgerät 300kN

11,5 581834000



galvaniserad

**Förankringssystem 20,0**

Spännstag 20,0mm fzv 0,50m

1,3 581411000

Spännstag 20,0mm fzv 0,75m

1,9 581417000

Spännstag 20,0mm fzv 1,00m

2,5 581412000

Spännstag 20,0mm fzv 1,25m

3,2 581418000

Spännstag 20,0mm fzv 1,50m

3,8 581413000

Spännstag 20,0mm fzv 2,00m

5,0 581414000

Spännstag 20,0mm fzv .....m

2,5 581410000

Spännstag 20,0mm obehandlad 0,50m

1,3 581405000

Spännstag 20,0mm obehandlad 0,75m

1,9 581416000

Spännstag 20,0mm obehandlad 1,00m

2,5 581406000

Spännstag 20,0mm obehandlad 1,50m

3,8 581407000


Spännstag 20,0mm obehandlad 2,00m

5,0 581408000

Spännstag 20,0mm obehandlad .....m

2,5 581403000

Ankerstab 20,0mm

DIN  
18216**Skarvkonus 15,0**

Freistellkonus 15,0

0,51 581865000

**Sexkantsmutter 20,0**

Sechskantmutter 20,0

0,60 581420000



galvaniserad


längd: 7 cm

nyckelvidd: 41 mm

DIN  
18216**Upplagsplatta 20,0 12/12**

Ankerplatte 20,0 12/12

1,7 581425000



galvaniserad

DIN  
18216


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

**Tallriksmutter 20,0 B**

Superplatte 20,0 B

2,0 581424000

galvaniserad  
höjd: 7 cm  
diameter: 14 cm  
nyckelvidd: 34 mm**Betongkonus 52mm**

Betongkonus 52mm

0,19 581939000



grå

**Skarvstag 20,0**

Ankerkopf 20,0

5,6 581435000

galvaniserad  
längd: 140 cm  
diameter: 5 cm  
nyckelvidd: 41 mm**Spikbleck M30**


Vorlaufscheibe M30

0,25 581975000

galvaniserad  
diameter: 9 cm**Förankringskonus 20,0**

Ankerkonus 20,0

1,0 581437000

galvaniserad  
längd: 15 cm  
diameter: 5 cm  
Verktyg: Konusnyckel 20,0**Utfyllnads klämmma M30**


Vorlaufklämmma M30

0,19 581833000

galvaniserad  
diameter: 4 cm**Plasthylsa 20,0**


Dichtungshülse 20,0

0,03 581441000

grå  
längd: 16 cm  
diameter: 5 cm**Ingjutningsstag 20,0**


Wellenanker 20,0

2,0 581450000

obehandlat  
längd: 76 cm**Plasthylsa 20,0**


Dichtungshülse 20,0

0,03 581441000

grå  
längd: 16 cm  
diameter: 5 cm**Tätbricka 20,0 33cm**


Wassersperre 20,0 33cm

1,7 581426000

obehandlat  
längd: 33 cm  
diameter: 8 cm  
Speciallängder kan beställas med specialartnr. 580100000, ange beteckningen och den önskade längden i mm.**Ingjutningsstag m platta 20,0 22cm**

Sperranker 20,0 22cm

1,6 581452000




obehandlat

**Universal klätterkonus 20,0**


Universal-Kletterkonus 20,0

1,2 581442000

galvaniserad  
längd: 13 cm  
diameter: 5 cm  
Verktyg: Universal - trekantshylsa 15,0/20,0**Ingjutningsstag m platta 20,0 45cm**

Sperranker 20,0 45cm

2,1 581453000



obehandlat

**Konusskruv B 7cm**


Konusschraube B 7cm

0,86 581444000

röd  
längd: 10 cm  
diameter: 7 cm  
nyckelvidd: 50 mm**Distansrör 26mm 2,50m**


Kunststoffrohr 26mm 2,00m

0,59 581463000

**Plasthylsa K 20,0**

Dichtungshülse K 20,0

0,03 581443000

grön  
längd: 12 cm  
diameter: 6 cm**Universal-konus 26mm**

Universal-Konus 26mm

0,008 581464000

grå  
diameter: 5 cm**Plugg fiberbetong 35mm**

Plugg fiberbetong 40mm

Faserbetonstopfen

0,11 588923000

0,14 588924000



grå

**Plastplugg 26mm**

Verschlussstopfen 26mm

0,006 581465000




grå

[kg] Artikel nr.

**Konusnyckel 20,0**


Konusschlüssel 20,0

3,5 581471000

galvaniserad  
längd: 57 cm**Spännstagsnyckel 15,0/20,0**

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

1,9 580594000

galvaniserad  
längd: 37 cm  
diameter: 8 cm**Universal trekantshylsa 15,0/20,0**


Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000

galvaniserad  
längd: 9 cm  
nyckelvidd: 50 mm**Spännstagshållare 20,0**

Ankerhalter 20,0

0,43 581427000




obehandlat

**Skarvkonus 20,0**


Freistellkonus 20,0

0,49 581866000

svart  
gul  
längd: 20,6 cm  
diameter: 7 cm  
Beakta inbyggnadsanvisningar!**Afformningsverktyg för skarvkonus**


Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000

galvaniserad  
längd: 10,7 cm  
nyckelvidd: 24 mm**Spännstagslastmätare 300kN**

Ankerlastmessgerät 300kN

11,5 581834000




galvaniserad

**Förankringssystem 26,5****Spännstag 26,5mm obehandlat .....m**

Ankerstab 26,5mm unbehandelt .....m

4,5 581883000

**DIN**  
18216**Sexkantsmutter 26,5**


Sechskantsmutter 26,5

0,73 581985000

galvaniserad  
längd: 8 cm  
nyckelvidd: 46 mm**DIN**  
18216**Upplagsplatta 26,5**


Ankerplatte 26,5

3,4 581986000

galvaniserad  
längd: 15 cm  
bredd: 12 cm**DIN**  
18216**Universal klätterkonus 26,5**

Universal-Kletterkonus 26,5

1,1 581987000

galvaniserad  
längd: 12,6 cm  
diameter: 5 cm  
Verktyg: Universal - trekantshylsa  
15,0/20,0**Konusskruv B 7cm**


Konusschraube B 7cm

0,86 581444000

röd  
längd: 10 cm  
diameter: 7 cm  
nyckelvidd: 50 mm**Plasthylsa K 26,5**


Dichtungshülse K 26,5

0,03 581998000

violett  
längd: 12 cm  
diameter: 6 cm**Skarvmutter 26,5**


Verbindungsmuffe 26,5

1,4 581988000

obehandlat  
längd: 15 cm  
nyckelvidd: 46 mm**DIN**  
18216**Ingjutningsstag 26,5**


Wellenanker 26,5

3,6 581900000

obehandlat  
längd: 80 cm**Distansrör 32mm 2,50m**

Kunststoffrohr 32mm 2,00m

0,60 581460000



diameter: 4 cm

**Universal-konus 32mm**

Universal-Konus 32mm

0,008 581461000

grå  
diameter: 5 cm**Universal trekantshylsa 15,0/20,0**

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000

galvaniserad  
längd: 9 cm  
nyckelvidd: 50 mm

[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

### Betongkonus 52mm

Betongkonus 52mm

0,19 581939000




grå

### Fyrkantig nickel 32,0

Vierkantschlüssel 32,0

5,3 582918000




galvaniserad  
längd: 59 cm

### Spännstagsnyckel 20,0/26,5

Ankerstabschlüssel 20,0/26,5

1,7 580593000




galvaniserad  
längd: 37 cm  
diameter: 8 cm

### Spännstagshållare 26,5

Ankerhalter 26,5

0,43 581943000




obehandlat

### Skarvkonus 26,5

Freistellkonus 26,5

0,46 581867000




svart  
grå  
längd: 20,6 cm  
diameter: 7 cm  
Beakta inbyggnadsanvisningar!

### Avformningsverktyg för skarvkonus

Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000




galvaniserad  
längd: 10,7 cm  
nyckelvidd: 24 mm

## Förankringssystem 32,0

### Spännstag 32,0mm obehandlat .....m

Ankerstab 32,0mm obehandelt .....m

6,5 582914000



### Sexkantmutter 32,0

Sechskantmutter 32,0

1,8 582915000




obehandlat  
längd: 9 cm  
nyckelvidd: 55 mm

### Upplagsplatta 32,0

Ankerplatte 32,0

4,1 582916000




obehandlat  
längd: 15 cm  
bredd: 15 cm

### Förankringskonus 32,0

Ankerkonus 32,0

7,7 582917000



galvaniserad  
längd: 22,5 cm  
diameter: 10 cm