

Verankerung am Bauwerk - Konsolbühne M



Standardaufhängung

94402-104

max. 300kg/m²

>50cm

>13cm

9-10cm

Einhängeschleufe ES
Art.-Nr. 580458000

Aufhängung in der Wand

94402-105

max. 300kg/m²

94402-101

- A** Gesimsanker 15,0
Art.-Nr. 581896000
- B** Nagelkonus 15,0
Art.-Nr. 581897000
- C** Einschraubkonus 15,0
Art.-Nr. 581895000
- D** Aufhängeschuh M
Art.-Nr. 580557000

94402-106

Einhängeschlaufen ohne Bewehrung verboten!

94402-107

Nachträgliche Aufhängung im Beton

94402-102

max. 300kg/m²

A **B**

Einbauanleitung beachten!

- A** Dübel lt. Statik
- B** Aufhängeschuh M
Art.-Nr. 580557000

Nachträgliche Aufhängung im Mauerwerk

94402-103

max. 300kg/m²

max. 45°

- A** Mehrzweckriegel-WS 10 Top50
- B** Doka-Expressanker
Art.-Nr. 588631000
- C** Aufhängeschuh M
Art.-Nr. 580557000
- D** Wandanker M
Art.-Nr. 580559000
- E** Ankerbügel M
Art.-Nr. 580558000

Dieses Poster ersetzt nicht die jeweilige System-Anwenderinformation!
www.doka.com/downloadcenter